

## Frostgeschützte Wasser-Aufladelöcher W 6 SKF-1 W 9 SKF-1

### Beschreibung

Die frostgeschützten Wasserlöscher W 6/9 SKF-1 sind Aufladelöcher mit innenliegenden Treibgasflaschen. Die Aktivierung der Löscher erfolgt nach Entsicherung durch die Betätigung des Schlagknopfes.

Die 100% druckgeprüften Stahlbehälter werden nur im Anwendungsfalle unter Druck gesetzt. Als Treibgas dient Kohlendioxid.

Mittels Schlauch und Düse kann der Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Das Löschmittel besteht aus einer angemischten Lösung NEUFROL C-30, welche im Temperaturbereich zwischen -30°C und +60°C angewendet werden kann.

Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten. Schutzboxen und weitere begleitende Ausrüstungen (z.B. Beschilderungen) stehen in verschiedenen Varianten auf Anfrage zur Verfügung.

### Anwendungsbereiche zum Beispiel

- Brandbekämpfung von Materialien verschiedenster Art innerhalb der Brandklasse **A**
- Läger fester Stoffe auch im Außenbereich
- Abstellräume
- Fahrzeughallen und Garagen (beheizt oder unbeheizt)
- Boote, Caravans
- Straßen- und Schienenverkehr
- Verkaufseinrichtungen auch im Außenbereich
- Industriebetriebe (Verarbeitung, Montage, Reparatur)
- Handwerk und Gewerbe
- Straßenbau, Baumaschinen insbesondere im Außenbereich
- Abfallbeseitigung, Entsorgungsbetriebe, Schredder
- Wochendhäuser, Gartenhäuser
- Haushalte



### Besondere Vorteile

- **Erhöhte Löschleistung** für beide Modelle
- **6 LE** für W 6 SKF-1 und **9 LE** für W 9 SKF-1
- **Großer Temperaturbereich** von -30°C bis + 60°C
- **Fertig gemischte Lösung** als Löschmittel erleichtert den Service
- Ersatzlöschmittel **auch als Konzentrat lieferbar**
- Ersatzfüllungen in **verschiedenen Gebindegrößen** verfügbar
- **Stabile** zweiteilige Düse
- **Keine Sichtbehinderung** beim Löschen
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben zur **Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen** (bis 1000V, 1m Mindestabstand)
- Bewährte und sichere **Auflade-Technik** mit Schlagknopf und Pistole
- Löschpistole mit **integrierter Druckentlastungsfunktion**
- Löschpistole sichert die **Abstellbarkeit und Dosierbarkeit** des Löschmittelstrahles zu jedem Zeitpunkt
- **Einfache und sichere Bedienung**
- Wurfweite **ca. 6m**
- Deutlich **verlängerte Spritzzeiten** geben ungeübten Nutzern mehr Sicherheit
- **100% Druckprüfung** jedes Behälters
- Bewährte **innere und äußere Kunststoffbeschichtung** des Behälters
- **Einfache Wartung** (Wiederholteile und Behälter mit großer Serviceöffnung)
- Wandhalterung **inklusive**
- Kunststoff-Fußringe **serienmäßig**
- **Feuerlöscherzulassungen** nach DIN EN 3 und Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (CE-Zeichen) und Richtlinie über Schiffsausrüstungen 96/98/EG (Steuerrad nur für W9SKF-1)

**Technische Daten**

**W 9 SKF-1**



**W 6 SKF-1**



<b>Löschmittel</b>	6   NEUFROL C-30	9   NEUFROL C-30
<b>Zertifikate für Löscher</b>	DIN EN 3, CE (PED), MED für W9SKF-1	
<b>Temperaturbereich</b>	-30°C bis +60°C	
<b>Einbauhöhe</b>	550 mm	515 mm
<b>Einbaubreite</b>	275 mm	310 mm
<b>Gewicht (gefüllt)</b>	11,1 kg	15,5 kg
<b>Spritzzeit</b> ca.	49 s	80 s
<b>Rating</b>	21A	27A
<b>Löschmitteleinheiten</b>	6 LE	9 LE
<b>Artikel-Nr.</b>	012233	012234
<b>Fußring (Kunststoff)</b>	serienmäßig	serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Brandschutz-Fachhändler: